

## **ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СЕНДВІЧ ПАНЕЛЕЙ ДВЕРНИХ**

1. При проведенні ремонту, в приміщенні, де встановлені двері, їх слід захистити від забруднення за допомогою поліетиленової плівки.
  2. Не допускайте попадання піску, розчину, будівельного пилу інших речовин на виріб. Слідкуйте за тим, щоб на дверях або порозі коробки не допускати накопичення бруду або льоду у зимовий час. Бруд, лід або намерзання на порозі заважають щільному прилягання дверного полотна до коробки, перешкоджають гумовим ущільнювачам прийняти потрібну форму. У результаті зависі несуть додаткове навантаження, що може привести до деформації дверних завісів і порушення геометрії сендвіч панелі та дверей в цілому, або виникнення інших несправностей.
  3. Не можна притуляти двері з сендвіч панеллю до приладів опалення, чи освітлення.
  4. При монтажі дверей з сендвіч панелями на вулиці рекомендовано встановлення козирка чи навісу, що оберігає від прямого попадання сонячних променів, дощу, снігу. При наявності захисної плівки на сендвіч панелі, вона обов'язково повинна бути знята з зовнішньої сторони відразу ж після висихання монтажної піни, не пізніше 5 днів після монтажу.
  5. При догляді за сендвіч панелями для надання поверхні блиску і свіжості можуть застосовуватися всі типи аерозолів по догляду за меблями (згідно з рекомендаціями на упаковці).
  6. До висихання монтажної піни забороняється механічно впливати на двері і дверну коробку (ставати на поріг, ляскати дверима), тому що це призведе до порушення зафіксованих розмірів.
  7. Уникайте сильних ударів дверима, це може деформувати всю конструкцію.
  8. Не допускайте відкриття дверей більше кута, передбаченого заводом-виробником (90 або 110 градусів залежно від моделі). Рекомендується встановлення обмежувача ходу.
  9. Не рекомендується виробником встановлення виробів з кольоровими поверхнями (махаон, червоне дерево) на відкрите попадання сонячного світла більш як 6 годин в світлу пору доби. Рекомендується встановлення з використанням навісів, маркіз козирків інших тінеутворюючих засобів.
- У разі недотримання вище перелічених вимог претензії за якістю не приймаються.

Гарантійний термін експлуатації сендвіч панелей дверних встановлюється не менше 5 років з дня прийняття їх замовником. Термін служби сендвіч панелей залежить від умов експлуатації виробу, при дотриманні і виконанні всіх рекомендацій по встановленню та обслуговуванню дверей їх термін служби складе понад 15 років. Протягом гарантійного терміну Виробник зобов'язується за свій рахунок усувати всі виявлені дефекти і приховані недоліки, що виникли з його вини, за умови дотримання правил транспортування, зберігання і експлуатації виробів, та даних умов гарантії якості. Недотримання рекомендацій та умов експлуатації виробів веде до втрати гарантії на вироби.